

SV-16 v3

Dispositif de sécurité réseau



Le SV-16 est un dispositif de sécurité réseau offrant une solution clé en main permettant de déployer un système de vidéosurveillance et de contrôle d'accès unifié ou autonome. Conçu pour prendre en charge jusqu'à 16 appareils de périphérie, le SV-16 permet aux clients de centraliser plusieurs sites au sein d'un même système et est idéal pour les installations de taille réduite nécessitant d'unifier la vidéosurveillance et le contrôle d'accès. Conçu pour exploiter les points forts de la plateforme Security Center, le SV-16 est compatible avec un large éventail de caméras IP, d'encodeurs et de contrôleurs de porte, permettant ainsi aux clients de choisir le matériel le mieux adapté à leurs besoins en sécurité.

Avantages

Accélérez votre installation – D'une conception matérielle vérifiée et doté de Security Center en natif, le SV-16 peut être déployé en tant que système de sécurité unifié pour sites de taille réduite de sorte à en faciliter la configuration et le déploiement du système. Le panneau de contrôle SV préinstallé accélère la configuration et comprend un outil de mise à jour automatique afin de garantir que les toutes dernières versions logicielles sont facilement accessibles pour les mises à niveau. Les fonctions de décodage en local éliminent la nécessité d'utiliser une station de travail client, ce qui réduit le coût global et l'empreinte physique de la solution.

Appliance de sécurité unifiée – Le SV-16 offre une vue unifiée des événements vidéo et de contrôle d'accès afin que les opérateurs puissent réagir rapidement face à tout type d'incident. Les puissants outils de recherche et de génération de rapports permettent d'accélérer les investigations. Les opérateurs peuvent comparer les photos des titulaires de cartes avec la vidéo en direct ou enregistrée associée aux événements de contrôle d'accès de chaque porte régie par le système, et déclencher automatiquement des alarmes basées sur la vidéo et les événements de contrôle d'accès.

Security Center Mobile – L'application Security Center Mobile permet aux utilisateurs d'accéder à leur système et de recevoir des alarmes en temps réel via leurs appareils mobiles Android, Apple et Windows Phone. Quel que soit l'endroit où se trouve le personnel de sécurité, il peut visionner la vidéo en direct et enregistrée, contrôler les caméras PTZ, verrouiller/déverrouiller les portes et recevoir des alarmes et des événements de contrôle d'accès en temps réel. Sa capacité à réagir face à tout type de situation est ainsi optimale.

Centralisez les opérations de sécurité multi-sites – Le SV-16 permet aux clients de facilement déployer les systèmes de contrôle d'accès et/ou vidéo Security Center sur les sites distribués, ce qui simplifie la surveillance multi-sites et les opérations de sécurité centralisées. Les sites indépendants choisissent de partager l'accès à tout ou partie de leurs caméras et de leurs lecteurs, ce qui leur permet de conserver leur autonomie locale.

Principales fonctionnalités

Dispositif de sécurité unifiée pour les solutions de gestion vidéo et de contrôle d'accès Genetec™

Décodage et enregistrement en local jusqu'à 16 caméras

Jusqu'à 16 lecteurs pris en charge

Des outils et des utilitaires intégrés accélèrent la configuration et le déploiement

Large gamme de caméras, encodeurs et contrôleur de porte pris en charge

Prise en charge de Security Center Mobile et de Plan Manager

Protection des enregistrements vidéo dans le Cloud à l'aide du service d'archives dans le Cloud

Garantie matérielle et logicielle limitée de 3 ans



SV-16 v3

Caractéristiques de base de Security Center

Présentation	Interface utilisateur entièrement configurable et axée sur les tâches
	Jusqu'à 5 connexions utilisateur
	Prise en charge de plusieurs moniteurs
	Outil de génération de rapports intégré
	Unification de la vidéosurveillance et du contrôle d'accès
	Gestion des alarmes
	Accès mobile et client Web
Cartes graphiques interactives	
Sécurité	Communication cryptée entre les applications client et serveur
	Privilèges et autorisations configurables pour les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs
	Identifiants utilisateurs authentifiés
	Procédures de connexion supervisées
	Journaux des activités et historiques de suivi des utilisateurs
	Enregistrement vidéo avec signature numérique (tatouage numérique)
Exportation de la vidéo protégée par mot de passe	
Caractéristiques vidéo	Jusqu'à 16 caméras et jusque 32 Mb/s
	Surveillance en simultané de jusqu'à 16 caméras
	Prise en charge de la multidiffusion
	Gestion de flux multiples, jusqu'à 6 flux par caméra
	H.264/ MPEG-4/MJPEG/MPEG-2/Wavelet
	Mode d'enregistrement : en continu, en fonction des mouvements, des événements, des alarmes et manuel
	Pré/post-enregistrement jusqu'à 300 secondes
	Réduction de la fréquence d'échantillonnage vidéo
Exportation des séquences vidéo au format propriétaire (G64) ou public (ASF)	
Caractéristiques du contrôle d'accès	Jusqu'à 16 lecteurs
	Prise en charge de matériel multi-fournisseurs
	Intégration de serrures sans fil
	Gestion des titulaires de cartes et des visiteurs
	Gestion des droits d'accès et des horaires de déverrouillage
	Conception et impression des badges
Antiretour	

Caractéristiques techniques du SV-16

Système d'exploitation	Windows Standard 7 intégré
Processeur	Processeur double cœur Intel® Core™ i3-4160T de 3,1 GHz
Mémoire	DDR3 4 Go
Périphériques	4 ports USB 3.0
	2 ports USB 2.0
	2 prises de sortie audio 3,5 mm
Ethernet	1 port GbE
Affichage	2 ports DisplayPort
	1 port VGA

Stockage

Interne	Disque dur SATA 2,5" 1 To
---------	---------------------------

Caractéristiques mécaniques et environnementales

Alimentation	Bloc d'alimentation externe 65 W
Efficacité énergétique	Qualifié ENERGY STAR®
	Enregistré EPEAT® Gold9
	Prise en charge des opérations 24 h/24, 7 j/7
Température en fonctionnement	10 à 35 °C
Humidité en fonctionnement	10 à 90 % (sans condensation)
Dimensions (L x P x H)	175 x 177 x 34 mm
Poids	1,3 kg
Certifications	CE, FCC, UL, C-Tick, VCCI, KC, BSMI

Garantie

Durée	Garantie matérielle et logicielle limitée de 3 ans
-------	--



Genetec

2280 Alfred-Nobel Blvd., Suite 400,
Montréal, QC, Canada H4S 2A4

Tél. : +1 514.332.4000
Fax : +1 514.332.1692

genetec.com
info@genetec.com